



Compacta, Versátil e Qualidade indescritível.

Principais características:

- Ribbon de 300m
- Emula as principais linguagens (PPLA, PPLB e PPLZ)
- Tamanho compacto
- Fácil carregamento de mídia e Ribbon
- Sensor de Auto-calibração

Mercados Verticais

- Saúde
- Varejo
- Logística & Transporte
- Têxtil
- Serviços Governamentais
- Chão de Fábrica

Aplicações

- Etiquetas de especificação
- Etiquetas para prateleiras
- Identificação de produto
- Crachás de feiras
- Envio/Recebimento
- Marcação de preços
- Rastreio de ativos

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CP-2140

| | | |
|--|--|--|
| MODELO | CP-2140 | |
| ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO | | |
| Método de impressão | Transferência térmica/Térmica Direta | |
| Resolução | 203 dpi (8 pontos/mm) | |
| Velocidade | Até 4 pol/s(102mm/s) | |
| Área max. de Impressão | 4.1" (104mm) L x 100" (2540mm) C | |
| ESPECIFICAÇÕES DE MÍDIA | | |
| Tipo de Sensor | GAP & Marca Preta | |
| Tipo de Mídia | Rolo ou Sanfonado | |
| Tam. Mídia | Largura | 1" até 4.33" (25.4mm até 110mm) |
| | Espessura | 0.0025"- 0.01" (0.0635 - 0.254mm) |
| | Diâm. Rolo | Diâmetro máximo externo.: 5" (127mm) / Tubete.: 1" (25.4mm) |
| Ribbon (Apenas tranf. term.) | Largura: 1"- 4", Diâmetro máximo externo.: 2.6" (67mm), Tubete: 1" (25.4mm) CSI/CSO, Máximo 300m | |
| FONTE/SIMBOLOGIAS | | |
| Fontes Internas | 5 fontes alfa-numéricas com altura de 0.049"- 0.23" H (1.25mm-6.0mm), Expansível até 24x24 | |
| Simbologias de códigos de Barra | Linear (1-D) | PPLZ: Code 39, UPC-A, UPC-E, Postnet, Code128 subset A/B/C, Intercalado 2 de 5, com dígito verificador com dígito verificador legível para humanos, Code 93, Code 39 com dígito verificador, EAN-8, Codabar, EAN-13, Plessey, GS1 Data bar |
| | 2-D | PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR code, Composite codes |
| INTERFACE DE COMUNICAÇÃO | | |
| Opções de interface | Paralela, RS-232, USB | |
| MEMÓRIA | | |
| Capacidade | Flash ROM: 4MB, RAM: 8MB | |
| CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO | | |
| Fonte de alimentação | Chaveamento automático: 100V~240V, Frequência: 50/60Hz, Voltagem de saída: 24VDC, 2.4A | |
| Ambiente | Operação | 40°~100°F (4°~38°C) / 10%~90% sem condensação |
| | Armazenada | -4°~122°F (-20°~50°C) |
| Certificações | CE, FCC, cTUVus, CCC, RoHS | |
| Dimensões | 8.85" (225mm) L x 10.75" (273mm) D x 7.32" (186mm) A | |
| Peso | 2.1Kg | |
| OPCIONAIS | | |
| Linguagens de impressão | PPLA, PPLB e PPLZ | |
| Acessórios opcionais | Cutter, Rebobinador, Cartão RTC | |
| Outros | Printer Utility, Font Utility, Windows Driver | |